

Activité :	Paging, fonctionnement et explications	Version :	1.0
Date de création / Auteur :	09/09/2021 Mathieu BACABARA	Date de dernière mise à jour / modificateur	

1) Définition de la fonction « Interphone »

La fonction « Interphone » peut se faire :

- entre 2 téléphones
- entre 1 téléphone et un groupe de téléphones

1.1) Entre 2 téléphones

1 téléphone compose *0* suivi du numéro interne de l'autre téléphone

- le téléphone appelant va basculer en mode haut-parleur
- le téléphone appelé va décrocher automatiquement et se mettre en haut-parleur aussi
- La communication sera « bidirectionnelle » : les 2 personnes pourront parler et entendre

1.2) Entre 1 téléphone et un groupe de téléphone

1 téléphone compose *0* suivi du numéro interne d'un groupe de téléphone

- le téléphone appelant va basculer en mode haut-parleur
- les téléphones du groupe appelé vont décrocher automatiquement et se mettent en haut-parleur aussi.
- La communication sera « unidirectionnelle » : l'appelant pourra parler les appelés seulement entendre

2) Mise en pratique :

2.1) Entre 2 téléphones

Définir la liste des utilisateurs ayant le droits d'emmètre une communication interphone et à qui puis communiquer ces informations à DIGITAL MAX pour affectation des droits.

- ⇒ Ajouter *0* devant le numéro interne à 5 chiffres

2.2) Entre 1 téléphone et un groupe de téléphone

Définir la liste des utilisateurs qui feront partit du groupe appelé ainsi que les utilisateurs appelant ce groupe puis communiquer ces informations à DIGITAL MAX pour affectation des droits.

Un numéro de groupe vous sera communiqué par la suite.

- ⇒ Ajouter *0* devant le numéro de groupe

Il est possible de faire des raccourcis sur les téléphones composants directement *0*XXXXX